


عملکرد دستگاه
با توجه به نحوه استفاده از کنتاکت NC و NO می‌توان دستگاه را به دو منظور زیر استفاده کرد :


- ۱- کنترل سطح مایع در مخازن و جلوگیری از سر ریز شدن



سیم مشکی (COM): مشترک
سیم قوه‌های (NC): -----
سیم آبی (NO): خروجی برای پمپ

④

- ۲- جلوگیری از خشک کار کردن موتور در چاه ها



سیم مشکی (COM): مشترک
سیم قوه‌های (NC): خروجی برای پمپ
سیم آبی (NO): -----

⑤

تذکر : در صورت صدمه دیدن کابل ، تعمیر آن امکان پذیر نیست و دستگاه باید تعویض شود .

توجه:

برای کنترل دقیق سطح مایعات رسانا می‌توانید از فلوتر الکترونیکی شیوا امواج با سنسور مخصوص و منحصر به فرد استفاده نمایید . فلوترهای الکترونیکی شیوا امواج دارای پیج تنظیم حساسیت برای مایعات مختلف با مقاومت های متفاوت می‌باشد، همچنین در این فلوتر می‌توانید تأخیر قطع یا وصل رله خروجی را بین ۱ تا ۱۰ ثانیه تنظیم نمایید.

⑥

احترام به مشتری وظیفه ماست معیار واقعی تعهد، عمل است.

برای آشنازی با مجموعه از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی کسب عنوان شرکت برتر داشت بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تراز قبول در جهت کسب

رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تراز گذشته اراده دهیم .

لذا شما معرف کننده گرامی از این پس می‌توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال در صورت موافجه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها با ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرط و تجویه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برجسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی : سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۱۴۰۶۳۰۵۰۰۰۵۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

ساخت دستگاه های سفارشی : تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر : نامه رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳



MODEL: □ MFL-2 M
□ MFL-5 M
□ MFL-10M
CODE : 16L1
(MODEL:MFL-2 M)
WEIGHT : 510 gr
(80x42x133) mm
IP 58

معرفی دستگاه

فلووتر مکانیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن سیستم پمپاز مایعات در موارد زیر می باشد:

- ۱- حفاظت در برابر خشک کار کردن
- ۲- کنترل سطح مایعات

VER:0202

WWW.SHIVAAAMVAJ.COM

①

این دستگاه در سه مدل زیر تولید می گردد:

- MFL- 2M : دارای کابل با طول ۲ متر
- MFL- 5M : دارای کابل با طول ۵ متر
- MFL-10M : دارای کابل با طول ۱۰ متر

ویژگی های فلووتر مکانیکی شیوا امواج

- کنترل سطح مایعات رقیق رسانا و نارسانا
- استفاده از مواد مقاوم در برابر انواع مایعات
- استفاده از کابل مخصوص با انعطاف پذیری بالا
- امکان تغییر ارتفاع به روش بسیار آسان
- نصب ساده و آسان

②

مشخصات فنی فلووتر مکانیکی شیوا امواج

- سیم مشکی : COM (مشترک)
- قوه‌های : NC (کنتاکت بسته)
- آبی : NO (کنتاکت باز)
- حداقل دمای محیط : ۹۰°C
- خروجی : میکروسوئیچ MAX 10A

راهنمای نصب

برای نصب ابتدا کابل فلوتر را از سوراخ وسط وزنه نگهدارنده عبور داده و فاصله شناور تا این وزنه را بر اساس ارتفاع مورد نیاز انتخاب نمایید .

③

حال مجموعه وزنه و شناور را داخل مایع نموده و توجه داشته باشید که کابل و شناور به طور کامل در مایع غوطه ور شود. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه ، لازم است که کابل ، داخل مخزن و یا دیوار ثابت گردد.

WWW.SHIVAAAMVAJ.COM
تصویر مربوط به حالت ۱ (جلوگیری از سرریز شدن)

